

Inverter Monofásico
Soldadura MMA / TIG
Single Phase Inverter
Welding MMA / TIG

Inverter Monophasé
Soudage MMA / TIG

SUNNY



165
165 tig
165 HF

SUNARC

Tecnología en soldadura



Sunny 165

- Soldadura con todo tipo de electrodos.
- Portatil y ligero.
- Tecnología Inverter.
- Protección por termostato.
- Corriente constante.
- Antisticking.
- Hot start.
- Cebado por Lift Arc o Alta frecuencia.

- *Welding with all kind of electrode Rods.*
- *Portable light weight.*
- *Inverter Technology.*
- *Thermostat protection.*
- *Constant current.*
- *Antisticking.*
- *Hot Start.*
- *Lift Arc or HF ignition.*

- Soudage manuel differents materials.
- Portable, liger.
- Technologie Inverter.
- Protection por termostat.
- Courant constante.
- Système anti collage.
- Hot Start.
- Amorçage par Lift Arc ou Haute Frecuence.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES	165	165 TIG	165 HF
Tensión Alimentación	Power Supply	Tension d'alimentation		1 * 220 V / 50-60 Hz	
Potencia	Power	Puissance		4,4 KVA	
Intensidad Max	Max Current	Max Courant		20 A	
Intensidad soldadura	Welding Current	Courant Soudage (40% F.M.)		160 A	
Tensión en vacío	Open circuit voltage	Tension à vide		70 V	
Regulación de corriente	Current Regulation	Réglage du courant		de 3 a 160 A	
Diámetro del electrodo	Electrode diameter	Diametre du électrode		∅ 1 - 4 mm	
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	300 * 185 * 350 mm	350 * 185 * 215 mm	365 * 185 * 350 mm
Peso	Weight	Poids	9,75 kg	10 kg	10,25 kg
Hot Start	Hot Start	Hot Start	●	●	●
Lift Arc	Lift Arc	Lift Arc	-	●	●
Electroválvula	Electrovalve	Électrovanne	-	●	●
Conector TIG	TIG Connector	Connecteur TIG	-	●	●
HF TIG	HF TIG	HF TIG	-	-	●
Protección sobretensión AT-10	Overvoltage protection AT-10	Protection surtension AT10	○	○	○

SUNARC, S.A.

Polígono Industrial Can Sedó
E-08292 Esparreguera
Barcelona (Spain)

Tel. (34) 93 777 41 62
Fax (34) 93 777 42 03
www.sunarc.com

Distribuidor: